



SPCONS®

FICHA

Soluciones Profesionales en Construcción

MOD.252



Descripcion:

Guante serraje crupon curtido al cromo con tratamiento: ignifugo-hidrogfugo-oleofugo. Velcro de ajuste en la muñeca. Especial para trabajos con altas temperaturas y resistencia al corte nivel 5). Cosido con hilo de Kevlar®. Manguito. Fabricacion nacional.

Caracteristicas:

- Serraje vacuno crupon extra 1ª.
- Especial soldador
- Refuerzo.
- Manguito.
- Cosido hilo de Kevlar®
- Gran resistencias.
- Certificaciones. EN388 + EN407
- Buena resistencia al calor radiante y la inflamabilidad.
- Largo 36 cm
- Nivel de corte 5.
- Tratamiento ignifugo-hifrofugo-oleofugo.



Cat.II



EN388



EN407

Proteccion contra riesgos mecanicos:

- A - Resistencia a la abrasion: Nivel 4
- B - Resistencia al corte: Nivel 5
- C - Resistencia al desgarro: Nivel 4
- D - Resistencia a la perforacion: Nivel 4

Proteccion contra calor y/o fuego:

- A - Resistencia a la inflamacion: Nivel 4
- B - Resistencia calor contacto: Nivel 1
- C - Resistencia calor convectivo: Nivel 3
- D - Resistencia calor radiante: Nivel 3

TIPO	COLOR	TALLA	EMPAQUETADO
SERRAJE	GRIS	10	12 - Pares paquete

Recomendado:

- Trabajos de soldadura.
- Siderurgia.
- Uso general.