

FICHA

MOD.222K



Kevlar

Descripcion:

Guante soldador serraje vacuno crupon extra 1ª calidad. Forrado interiormente para soportar mayores temperaturas. Refuerzos en costuras. Elastico de ajuste en muñeca. Cosido hilo de Kevlar[®].

Caracteristicas:

- Serraje vacuno crupon extra 1ª.
- Especial soldador
- Elastico de ajuste en muñeca.
- Manguito.
- Cosido hilo de Kevlar[®]
- Gran resistencia a la perforacion.
- Cert.:EN420/EN388/EN407/EN12477
- Buena resistencia al calor radiante y la inflamabilidad.
- Largo 33 cm

Recomendado:

- Trabajos de soldadura.
- Siderurgia.
- Uso general.

CE Cat.II  EN388

 EN407

Proteccion contra riesgos mecanicos:

- A - Resistencia a la abrasion: Nivel 3
- B - Resistencia al corte: Nivel 2
- C - Resistencia al desgarro: Nivel 3
- D - Resistencia a la perforacion: Nivel 4

Proteccion contra calor y/o fuego:

- A - Resistencia a la inflamacion: Nivel 4
- B - Resistencia calor contacto: Nivel 1
- C - Resistencia calor convectivo: Nivel 3
- D - Resistencia calor radiante: Nivel 4

EN12477:01 Clase A

TIPO	COLOR	TALLA	EMPAQUETADO
SERRAJE	AMARILLO	10	12 - Pares paquete 60 - Pares caja

